

Biaxiálně tažené PVC desky trapézové a vlnité

Řada ECOLUX – tloušťka 0,8 mm – záruka 5 let

Název profilu	Charakteristika	Barva	Šířka [mm]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena Kč/m ²	
						bez DPH	s DPH
Greca 70/18	trapéz	kouřová, čirá	1095	2000, 2500 3000, 4000	skladem	158	191
TO15 76/18	vlna	kouřová, čirá	1106	2000, 2500, 3000	na poptání	158	191
Onduline 94/35	vlna	čirá	940	2000	na poptání	na poptání	
Azbestos 177/51	vlna	čirá	920	2500	na poptání	na poptání	

Ostatní profily této řady, nestandardní délky a další barvy jsou k dispozici dle aktuálního stavu skladu či na objednávku.

Příplatek za barvu: 10 Kč/m²

Kvalitativní řada	Tloušťka	Záruka	Příplatky (barva a délka)	Dostupnost	Cena Kč/m ²	
					bez DPH	s DPH
Řada SOLUX	1 mm	7 let	NE	na objednávku	na poptání	
Řada SUPER HR	1,2 mm	10 let	NE	na objednávku	na poptání	

Profily řad Solux a Super HR jsou v různých barvách a v délkách až 12 m k dispozici na objednávku.
Vlastnosti biaxiálně tažených PVC desek Ondex

Revoluční technologie BIAXIÁLNÍ ORIENTACE = dvousosé protahování PVC desek, díky kterému získávají unikátní vlastnosti:

- vysoká odolnost vůči nárazu včetně krupobití (záruka 5 – 10 let v závislosti na kvalitativní řadě);
- vysoká mechanická odolnost;
- dlouhodobá životnost i při extrémě nízkých teplotách a prudkých změnách teploty.

Další vlastnosti:

- odolnost vůči vlivům okolního prostředí, která je daná výrobním postupem spojujícím metodu koextruze (UV filtr) a biaxiálního protahování;
- odolnost vůči ohni – desky Ondex jsou charakterizovány jako samozhášivý a neskapávající materiál (B-s1, d0);
- homogenita – vysoce hladký povrch zabraňující zachytávání nečistot a zajišťující silnou rezistenci vůči námraze;
- možnost ohýbání za studena (respektujte doporučený minimální poloměr ohybu);
- odolává teplotám v rozmezí -50 až +60 °C;
- rezistence vůči agresivnímu prostředí a chemikáliím (seznam k dispozici na vyžádání).



Použití:

přístřešky, besídky, altány, zimní zahrady, skleníky, dělicí přčky, prosvětlení hal a další.

Spojovací materiál pro trapézové a vlnité desky	Popis	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
  	Upevňovací sada pro dřevěnou konstrukci	4,8 × 50	12,40	15
	Upevňovací sada pro kovovou konstrukci	5,5 × 50	18,20	22
	Stupňovitý kuželový vrták	4-10	476	576

Doplňky k trapézům	Popis	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
    	Kalota ALU bez těsnění		8,00	10
	bílé PVC těsnění do kaloty		2,30	3
	Pěnové profilované těsnění	1050	25,00	30
	délka			
	tloušťka	15		
	Distanční podložka pro trapéz 70/18		5,00	6
	Spodní těsnící mikropřez bílá – návin 20 m	šířka 30 a 50	110 / 170	133 / 206

Doplňky k vlnám	Popis	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
    	Kalota ALU bez těsnění		4,00	5
	bílé PVC těsnění do kaloty		2,30	3
	Pěnové profilované těsnění	830	25,00	30
	délka			
	tloušťka	15		
	Distanční podložka pro vlnu 76/18		5,00	6
	Spodní těsnící mikropřez bílá – návin 20 m	šířka 30 a 50	110 / 170	133 / 206

Šrouby	Materiál nosné konstrukce	Označení	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks	
				bez DPH	s DPH
     	   	FASTOVIS 6 TH10	6,3 × 50 + podložka VG16	3,50	4
		FASTO 233G	6,5 × 70 + podložka VG16	4,00	5
		FASTO 233G	6,5 × 50 + podložka VG16	3,50	4
		Vrut se zapuštěnou hlavou	4 × 70	0,70	1
			4 × 50	0,60	1
			4 × 35	0,60	1
		Vrut s půlkulatou hlavou	5 × 60 mm (balení 50 ks)	1,50	2
			5 × 50 mm (balení 50 ks)	1,40	2
		Podložka s gumou	7 × 19 mm (balení 50 ks)	1,10	1
	Krytka pro šroub ÓHR hlava barva: stříbrná, sv. hnědá, tm. hnědá			1,30	2
	Upevňovací podložka na desky – 100 ks v sáčku; barva hnědá a mléčná		průměr 22	320,00	387